MHG

CENTINO®

SILICONE SEALANT

CHỊU THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT



CHỊU NƯỚC



CHỊU TIA UV



Chạm Là Dính, Dính Là Thích

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của/

Quality management system certification of:

CÔNG TY TNHH MINH HIỀN GROUP

MINH HIEN MECHANICAL - TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Lô B3-2, Đường số 4, KCN Anh Hồng, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Address: Lot B3-2, Road No. 4, Anh Hong Industrial Park, Duc Lap Commune, Tay Ninh Province

Được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

Has been assessed and found to conform with the requirements:

ISO 9001:2015

Cho phạm vi/ *For the following activities:*

1/ Sang chiết, đóng gói, cung cấp keo Silicon / *Refilling, packaging, and supplying silicone sealant;*

2/ Sản xuất thanh nhôm định hình, cửa nhôm, cửa cuốn, cửa kéo, cửa sắt, cửa nhựa, cửa lưới / *Manufacturing aluminum profiles, aluminum doors, roller doors, sliding doors, iron doors, plastic doors, and mesh doors.*

Số chứng nhận/ *Certificate No:* **A1108.25.QMS**

Ngày cấp/ *Issue date*: **23/12/2025**

Ngày hết hạn/ *Expiry date:* **22/11/2028**

(Hiệu lực của giấy chứng nhận sẽ được thể hiện kèm theo quyết định duy trì chứng nhận sau mỗi lần đánh giá giám sát hàng năm của ATC)

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

Ngô Thị Kim Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ATC

ATC INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATION JOINT STOCK COMPANY

No 14 / 15 Lane, Yuong Thue Vu Street, Khuong Mai Ward
Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
Hotline 0817 19 8889

Website. chungnhanchatluong.com.vn

CENTINO®

Silicone Acrylic Sealant C100



Centino C100 là keo acrylic một thành phần đóng rắn ở nhiệt độ thường, lý tưởng cho các ứng dụng trám trét, cách âm và chống thấm hiệu quả.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Chống nấm mốc:** Ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc, bảo vệ bề mặt khỏi sự tấn công của vi sinh vật.
- **Có thể sơn phủ:** Dễ dàng sơn phủ bằng nhiều loại sơn khác nhau, phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ đa dạng.
- **Độ đàn hồi cao:** Co giãn linh hoạt, hấp thụ rung động tốt
- **Chống thấm tuyệt đối:** Ngăn nước hiệu quả, bảo vệ công trình bền bỉ
- **Độ bám dính cực tốt:** Bám chắc trên nhiều vật liệu như kính, nhôm, bê tông, đá....
- **Thân thiện với môi trường:** Không chứa dung môi độc hại, an toàn và thân thiện
- **Dễ thi công:** Dễ dàng sử dụng với súng bắn keo, tiết kiệm thời gian và chi phí

ỨNG DỤNG

- Trám trét khe hở giữa tường và khung cửa, ống thông gió, ống nước, khe hở trên tấm vách, trần thạch cao.
- Sửa chữa vết nứt tường, các mối nối, khe hở.
- Cách âm hiệu quả cho cửa sổ, cửa ra vào, vách ngăn.
- Chống thấm cho mái nhà, sê-nô, bể nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Dạng:** Nhũ mịn, dẻo
- **Hệ keo:** Acrylic sealant
- **Màu sắc:** Trắng
- **Tỷ trọng:** 1.3 - 1.5 gr/cm3
- **Thời gian khô bề mặt:** 10 - 15 phút
- **Độ cứng Shore A:** 35 - 45
- **Đóng gói:** Chai nhựa HDPE 300ml
- **Thời gian bảo quản:** 12 tháng (ở nhiệt độ 5 - 25°C nơi khô ráo)

MHG®

CENTINO®

Silicone Acid Sealant C300



Centino C300 là keo silicone acid một thành phần lưu hóa ở nhiệt độ thường, mang đến giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng kết dính và bít kín hiệu quả.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Chống nấm mốc:** Ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc, bảo vệ bề mặt khỏi sự tấn công của vi sinh vật.
- **Chống thời tiết vượt trội:** Chịu được nắng, mưa, tia UV, không bị lão hóa, nứt nẻ
- **Độ đàn hồi cao:** Co giãn linh hoạt, hấp thụ rung động tốt
- **Chống thấm tuyệt đối:** Ngăn nước hiệu quả, bảo vệ công trình bền bỉ
- **Độ bám dính cực tốt:** Bám chắc trên nhiều vật liệu như kính, nhôm, bê tông gỗ, đá....
- **Thân thiện với môi trường:** Không chứa dung môi độc hại, an toàn và thân thiện
- **Dễ thi công:** Dễ dàng sử dụng với súng bắn keo, tiết kiệm thời gian và chi phí

ỨNG DỤNG

- Ghép nối và bít kín mối nối nhôm kính, cửa kính khung nhôm, cửa thủy lực, bể cá, v.v.
- Sử dụng trong các ngành xây dựng, công nghiệp, trang trí nội thất, ngoại thất.
- Xử lý các khe hở, mối nối, vết nứt trên nhiều loại vật liệu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Dạng:** Nhũ tương dẻo, mịn
- **Hệ keo:** Acid
- **Tỷ trọng:** 1.03 (g/cm3)
- **Thời gian khô bề mặt:** 3-5 phút (ở 23°C, độ ẩm 50%)
- **Thời gian khô hoàn toàn:** 24 giờ
- **Nhiệt độ bề mặt thi công:** -30°C đến 50°C
- **Độ cứng loại A:** 25-30
- **Sụt lún (slump):** 0
- **Độ bền kéo đứt:** 2.0 - 2.6 MPa
- **Độ giãn dài:** 400-550%
- **Màu sắc:** Trắng trong
- **Đóng gói:** Chai nhựa HDPE 300ml
- **Thời gian bảo quản:** 12 tháng (ở nhiệt độ 5°C đến 25°C nơi khô ráo)

MHG®

CENTINO®

Silicone Neutral Sealant C500



Centino C500 là keo silicone trung tính một thành phần cường lực cao, lý tưởng cho các ứng dụng bịt kín và ghép nối đa dạng. Keo lưu hóa nhanh chóng khi tiếp xúc với hơi ẩm không khí, tạo thành lớp dẻo đàn hồi có độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu.

| ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Trung tính - An toàn:** Ít mùi, không ăn mòn vật liệu, an toàn cho người sử dụng
- **Chống thời tiết vượt trội:** Chịu được nắng, mưa, tia UV, không bị lão hóa, nứt nẻ
- **Độ đàn hồi cao:** Co giãn linh hoạt, hấp thụ rung động tốt
- **Chống thấm tuyệt đối:** Ngăn nước hiệu quả, bảo vệ công trình bền bỉ
- **Độ bám dính cực tốt:** Bám chắc trên nhiều vật liệu như kính, nhôm, bê tông gỗ, đá....
- **Thân thiện với môi trường:** Không chứa dung môi độc hại, an toàn và thân thiện
- **Dễ thi công:** Dễ dàng sử dụng với súng bắn keo, tiết kiệm thời gian và chi phí

| ỨNG DỤNG

- Bịt kín khe hở, mối nối trong cửa nhôm kính, cửa nhựa PVC, cửa trượt, tấm trần nhôm, mái tôn, ống thép, nhà thép, v.v.
- Ghép nối các vật liệu khác nhau như nhôm, thép, inox, bê tông, gốm sứ, gạch, đá, gỗ, nhựa PVC, v.v.
- Trang trí nội thất, ngoại thất.

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Trạng thái:** Dạng nhũ dẻo, mịn
- **Hệ keo:** Trung tính (Oxime)
- **Tỷ trọng:** 1.2 - 1.36 g/cm3
- **Thời gian khô bề mặt:** 4 - 6 phút (ở 23°C, độ ẩm 50%)
- **Sụt lún:** Không
- **Nhiệt độ thi công:** -30°C đến 50°C
- **Độ cứng loại A:** 30 - 35
- **Độ bền kéo đứt:** 1.5 - 1.7 MPa
- **Độ giãn dài:** 200 - 250%
- **Màu sắc:** Xám xingfa, Trắng, Trắng trong Đen, Cafe, Sâm banh, Vân gỗ, Xám đá
- **Đóng gói:** Chai nhựa HDPE (300ml)
- **Thời gian bảo quản:** 12 tháng (ở nhiệt độ 5°C đến 25°C nơi khô ráo)

MHG®

CENTINO®

Silicone Neutral Sealant C600 PRO

Centino C600 PRO là keo silicone trung tính một thành phần cường lực cao, lý tưởng cho các ứng dụng bịt kín và ghép nối đa dạng. Keo lưu hóa nhanh chóng khi tiếp xúc với hơi ẩm không khí, tạo thành lớp dẻo đàn hồi có độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Trung tính - An toàn:** Ít mùi, không ăn mòn vật liệu, an toàn cho người sử dụng
- **Chống thời tiết vượt trội:** Chịu được nắng, mưa, tia UV, không bị lão hóa, nứt nẻ
- **Độ đàn hồi cao:** Co giãn linh hoạt, hấp thụ rung động tốt
- **Chống thấm tuyệt đối:** Ngăn nước hiệu quả, bảo vệ công trình bền bỉ
- **Độ bám dính cực tốt:** Bám chắc trên nhiều vật liệu như kính, nhôm, bê tông gỗ, đá....
- **Thân thiện với môi trường:** Không chứa dung môi độc hại, an toàn và thân thiện
- **Dễ thi công:** Dễ dàng sử dụng với súng bắn keo, tiết kiệm thời gian và chi phí

ỨNG DỤNG

- Bịt kín khe hở, mối nối trong cửa nhôm kính, cửa nhựa PVC, cửa trượt, tấm trần nhôm, mái tôn, ống thép, nhà thép, v.v.
- Ghép nối các vật liệu khác nhau như nhôm, thép, inox, bê tông, gốm sứ, gạch, đá, gỗ, nhựa PVC, v.v.
- Trang trí nội thất, ngoại thất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Trạng thái:** Dạng nhũ dẻo, mịn
- **Hệ keo:** Trung tính (Oxime)
- **Tỷ trọng:** 1.2 - 1.36 g/cm3
- **Thời gian khô bề mặt:** 4 - 6 phút (ở 23°C, độ ẩm 50%)
- **Sụt lún:** Không
- **Nhiệt độ thi công:** -30°C đến 50°C
- **Độ cứng loại A:** 30 - 35
- **Độ bền kéo đứt:** 1.5 - 1.7 MPa
- **Độ giãn dài:** 200 - 250%
- **Màu sắc:** Xám xingfa, Trắng, Đen
- **Đóng gói:** Chai nhựa HDPE (300ml)
- **Thời gian bảo quản:** 12 tháng (ở nhiệt độ 5°C đến 25°C nơi khô ráo)



CENTINO®

Silicone Neutral Sealant C600 PRO



Centino C600 PRO là keo silicone trung tính một thành phần cường lực cao, lý tưởng cho các ứng dụng bịt kín và ghép nối đa dạng. Keo lưu hóa nhanh chóng khi tiếp xúc với hơi ẩm không khí, tạo thành lớp dẻo đàn hồi có độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu.

| ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Trung tính - An toàn:** Ít mùi, không ăn mòn vật liệu, an toàn cho người sử dụng
- **Chống thời tiết vượt trội:** Chịu được nắng, mưa, tia UV, không bị lão hóa, nứt nẻ
- **Độ đàn hồi cao:** Co giãn linh hoạt, hấp thụ rung động tốt
- **Chống thấm tuyệt đối:** Ngăn nước hiệu quả, bảo vệ công trình bền bỉ
- **Độ bám dính cực tốt:** Bám chắc trên nhiều vật liệu như kính, nhôm, bê tông gỗ, đá....
- **Thân thiện với môi trường:** Không chứa dung môi độc hại, an toàn và thân thiện
- **Dễ thi công:** Dễ dàng sử dụng với súng bắn keo, tiết kiệm thời gian và chi phí

| ỨNG DỤNG

- Bịt kín khe hở, mối nối trong cửa nhôm kính, cửa nhựa PVC, cửa trượt, tấm trần nhôm, mái tôn, ống thép, nhà thép, v.v.
- Ghép nối các vật liệu khác nhau như nhôm, thép, inox, bê tông, gốm sứ, gạch, đá, gỗ, nhựa PVC, v.v.
- Trang trí nội thất, ngoại thất.

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Trạng thái:** Dạng nhũ dẻo, mịn
- **Hệ keo:** Trung tính (Oxime)
- **Tỷ trọng:** 1.2 - 1.36 g/cm3
- **Thời gian khô bề mặt:** 4 - 6 phút (ở 23°C, độ ẩm 50%)
- **Sụt lún:** Không
- **Nhiệt độ thi công:** -30°C đến 50°C
- **Độ cứng loại A:** 30 - 35
- **Độ bền kéo đứt:** 1.5 - 1.7 MPa
- **Độ giãn dài:** 200 - 250%
- **Màu sắc:** Trắng trong
- **Đóng gói:** Tuýp nhựa HDPE (100ml)
- **Thời gian bảo quản:** 12 tháng (ở nhiệt độ 5°C đến 25°C nơi khô ráo)

MHG®

CENTINO®

Silicone Neutral Sealant C600 PRO



Centino C600 PRO là keo silicone trung tính một thành phần cường lực cao, lý tưởng cho các ứng dụng bịt kín và ghép nối đa dạng. Keo lưu hóa nhanh chóng khi tiếp xúc với hơi ẩm không khí, tạo thành lớp dẻo đàn hồi có độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu.

| ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Trung tính - An toàn:** Ít mùi, không ăn mòn vật liệu, an toàn cho người sử dụng
- **Chống thời tiết vượt trội:** Chịu được nắng, mưa, tia UV, không bị lão hóa, nứt nẻ
- **Độ đàn hồi cao:** Co giãn linh hoạt, hấp thụ rung động tốt
- **Chống thấm tuyệt đối:** Ngăn nước hiệu quả, bảo vệ công trình bền bỉ
- **Độ bám dính cực tốt:** Bám chắc trên nhiều vật liệu như kính, nhôm, bê tông gỗ, đá....
- **Thân thiện với môi trường:** Không chứa dung môi độc hại, an toàn và thân thiện
- **Dễ thi công:** Dễ dàng sử dụng với súng bắn keo, tiết kiệm thời gian và chi phí

| ỨNG DỤNG

• Bịt kín khe hở, mối nối trong cửa nhôm kính, cửa nhựa PVC, cửa trượt, tấm trần nhôm, mái tôn, ống thép, nhà thép, v.v.
• Ghép nối các vật liệu khác nhau như nhôm, thép, inox, bê tông, gốm sứ, gạch, đá, gỗ, nhựa PVC, v.v.
• Trang trí nội thất, ngoại thất.

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Trạng thái:** Dạng nhũ dẻo, mịn
- **Hệ keo:** Trung tính (Oxime)
- **Tỷ trọng:** 1.2 - 1.36 g/cm3
- **Thời gian khô bề mặt:** 4 - 6 phút (ở 23°C, độ ẩm 50%)
- **Sụt lún:** Không
- **Nhiệt độ thi công:** -30°C đến 50°C
- **Độ cứng loại A:** 30 - 35
- **Độ bền kéo đứt:** 1.5 - 1.7 MPa
- **Độ giãn dài:** 200 - 250%
- **Màu sắc:** Xám xingfa, Trắng, Đen
- **Đóng gói:** Túi (600ml)
- **Thời gian bảo quản:** 12 tháng (ở nhiệt độ 5°C đến 25°C nơi khô ráo)

CENTINO®

Silicone Neutral Sealant C700 PRO



Centino C700 PRO là keo thời tiết, với khả năng chống chịu thời tiết và môi trường khắc nghiệt. Lựa chọn hàng đầu cho các công trình dân dụng và cao tầng.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Chống thời tiết vượt trội:** Khả năng chống chịu xuất sắc trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lão hóa, tia cực tím (UV) và môi trường ẩm ướt.
- **Trung tính - An toàn:** Ít mùi, không ăn mòn vật liệu, an toàn cho người sử dụng
- **Độ đàn hồi cao:** Co giãn linh hoạt, hấp thụ rung động tốt
- **Chống thấm tuyệt đối:** Ngăn nước hiệu quả, bảo vệ công trình bền bỉ
- **Độ bám dính cực tốt:** Bám chắc trên nhiều vật liệu như kính, nhôm, bê tông gỗ, đá....
- **Thân thiện với môi trường:** Không chứa dung môi độc hại, an toàn và thân thiện
- **Dễ thi công:** Dễ dàng sử dụng với súng bắn keo, tiết kiệm thời gian và chi phí
- Có thể kết hợp với các loại keo silicone trung tính khác

ỨNG DỤNG

- Keo cấu trúc một thành phần, lưu hóa trung tính được thiết kế để trám trét hệ thống vách kính mặt dựng lớn.
- Phù hợp cho mái kính có khung và các ứng dụng xây dựng công nghiệp, kỹ thuật cao.
- Kết nối nhiều loại vật liệu như nhôm, thép, thép không gỉ (inox), bê tông, gốm sứ, gạch, đá, gỗ, nhựa PVC, nhựa, v.v.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Không phù hợp để sử dụng trên các vật liệu có tiết ra dầu, mỡ, chất hóa dẻo hoặc dung môi, chẳng hạn như một số loại gỗ cứng. Ví dụ: các bề mặt gỗ chứa nhiều nhựa.

HẠN SỬ DỤNG

12 Tháng kể từ ngày sản xuất (ở nhiệt độ dưới 27°C)

MHG®

CENTINO®

Silicone Neutral Sealant C800 PROMAX

Centino C800 PROMAX là keo kết cấu. Sau khi tiếp xúc với không khí, sản phẩm hình thành lớp chất dẻo đàn hồi như cao su, có độ bền và khả năng bám dính cực cao, không gây ăn mòn kim loại.

| ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Chống thời tiết vượt trội:** Khả năng chống chịu xuất sắc trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lão hóa, tia cực tím (UV) và môi trường ẩm ướt.
- **Trung tính - An toàn:** Ít mùi, không ăn mòn vật liệu, an toàn cho người sử dụng
- **Độ đàn hồi cao:** Co giãn linh hoạt, hấp thụ rung động tốt
- **Chống thấm tuyệt đối:** Ngăn nước hiệu quả, bảo vệ công trình bền bỉ
- **Độ bám dính cực tốt:** Bám chắc trên nhiều vật liệu như kính, nhôm, bê tông gỗ, đá....
- **Thân thiện với môi trường:** Không chứa dung môi độc hại, an toàn và thân thiện
- **Dễ thi công:** Dễ dàng sử dụng với súng bắn keo, tiết kiệm thời gian và chi phí

| ỨNG DỤNG

- Keo cấu trúc một thành phần, lưu hóa trung tính được thiết kế để trám trét hệ thống vách kính mặt dựng lớn.
- Phù hợp cho mái kính có khung và các ứng dụng xây dựng công nghiệp, kỹ thuật cao.

| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Không phù hợp để sử dụng trên các vật liệu có tiết ra dầu, mỡ, chất hóa dẻo hoặc dung môi, chẳng hạn như một số loại gỗ cứng. Ví dụ: các bề mặt gỗ chứa nhiều nhựa.

| HẠN SỬ DỤNG

12 Tháng kể từ ngày sản xuất (ở nhiệt độ dưới 27°C)



CENTINO®

Silicone Acid Sealant MS



Centino MS là loại keo dính các tấm vật liệu xây dựng, có thể gắn trên bề mặt thẳng đứng. Keo dán đa năng MS sử dụng cho nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm PVC, gỗ, thạch cao, bê tông, gạch, vữa, nhôm, sắt mạ kẽm, tấm fibro xi măng và ván sàn. Keo cũng có thể sử dụng được cho xốp polystyrene và mặt sau của gương.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- **Chắc chắn bền bỉ:** Keo có khả năng kết dính mạnh mẽ trên nhiều loại vật liệu, giúp giảm lực đóng đinh và tăng độ bền cho công trình.
- **Chống thấm nước:** Mang đến sự bảo vệ tối ưu cho các bề mặt vật liệu trước tác động của nước và độ ẩm
- **Đa năng:** Sử dụng trên nhiều bề mặt như gỗ, thạch cao, bê tông, gạch, nhôm, sắt mạ kẽm, thép, tấm xi măng và gương.

ỨNG DỤNG

- Lý tưởng cho các công trình trong nhà, sản phẩm cung cấp sự an toàn và hiệu quả cao khi sử dụng cho các bề mặt như:
- Gỗ, thạch cao, bê tông, nhôm, thép, sắt mạ kẽm.
- Tấm xi măng vải, tấm ốp tường và sàn.
- Xốp polystyrene, mặt sau của gương.

ĐẶC TÍNH

- Dễ thi công, sử dụng.
- Độ bám dính ban đầu cao.
- Sức liên kết lớn, độ bền cao.
- Khả năng chịu nước tốt.
- An toàn với Styrene.
- Chi phí thấp.

MHG®

Centino T'BOND là dòng keo dán đa năng, sở hữu khả năng bám dính vượt trội trên hầu hết các loại vật liệu trong xây dựng, bao gồm: kim loại, sắt thép, gỗ, đá, nhựa, bê tông, gạch, xi măng và kính. Chuyên dùng cho ngoại thất.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

- **Bám dính đa dạng:** Dán chắc mọi vật liệu mà không cần sử dụng đinh ốc, tiết kiệm thời gian và công sức thi công.
- **Chống nước, chống ẩm:** Chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kể cả môi trường nóng ẩm tại Việt Nam.
- **Độ đàn hồi cao:** Khả năng co giãn tốt, thích ứng với mọi sự thay đổi của vật liệu theo thời gian.
- **Bám dính siêu chắc:** Đảm bảo độ bám dính hoàn hảo trên mọi bề mặt, kể cả bề mặt không bằng phẳng.
- **Sử dụng đa dạng:** Phù hợp cho nhiều mục đích thi công khác nhau, trong mọi điều kiện thời tiết.
- **Có thể sơn phủ:** Dễ dàng sơn phủ lên bề mặt sau khi thi công.
- **Dán các vật liệu trang trí:** Gỗ, đá, nhựa, kim loại,...
- **Lắp đặt thiết bị vệ sinh:** Bồn cầu, lavabo, vòi hoa sen,...
- **Kết dính các mối nối:** Gạch men, bê tông, tấm lợp,...
- **Vá các khe hở:** Chống thấm, chống dột hiệu quả.
- **Thời gian bảo quản:** 12 tháng (ở nhiệt độ 5°C đến 25°C nơi khô ráo)

CENTINO®

T'BOND

BÁM DÍNH TUYỆT ĐỈNH - KHÔNG CẦN ĐINH ỐC



MHG®

CENTINO®

PU88

Centino PU88 là dòng keo dán polyurethane một thành phần, có khả năng phản ứng với độ ẩm trong không khí để đóng rắn. Loại keo này được sản xuất chuyên dụng cho kết dính kim loại, đặc biệt là liên kết các góc trong sản xuất cửa sổ và cửa đi bằng nhôm.

TÍNH NĂNG

Đối với các vật liệu khác nhau, chẳng hạn như vật liệu xây dựng, gốm sứ, nhựa nhiệt rắn kim loại, có khả năng bám dính tuyệt vời. Thời gian tạo màng dài. Khi đóng rắn tạo bọt nhẹ.

CÔNG DỤNG

- Dán ép góc cửa đi và cửa sổ nhôm
- Biển bảng quảng cáo
- Ngành xây dựng
- Liên kết lắp ráp đa dạng
- Nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau

ĐẶC TÍNH

- Bám dính tốt
- Độ đàn hồi cao
- Không chứa dung môi độc hại
- Đông rắn bằng độ ẩm môi trường
- Chống thấm, chống ăn mòn và kháng thời tiết
- Thời gian bảo quản: 12 tháng (ở nhiệt độ 5°C đến 25°C nơi khô ráo)



MHG®

Centino Foam Là loại keo Polyurethane thành phần tự nở và khô cứng trong điều kiện bình thường. Bám dính tuyệt vời với hầu hết các vật liệu xây dựng. Có tác dụng cách nhiệt, cách âm, được sử dụng chung với súng bắn Foam chuyên dụng, dễ dàng sử dụng. Đặc biệt sản phẩm không có chứa khí H-CFC và CFC'st

CÔNG DỤNG

- Lấp đầy các khe hở giữa tường và giữa khung cửa chống cháy các loại
- Lắp ghép các tấm Panel kho lạnh
- Lắp đầy và kết nối các khe hở giữa tường và các đường ống xuyên qua tường

ĐẶC TÍNH

- Các bề mặt ứng dụng phải được làm sạch trước khi sử dụng
- Làm việc ở môi trường bình thường
- Nhiệt độ thích hợp nhất cho việc sử dụng là từ 20°C đến 25°C
- **Khả năng làm việc của keo bọt đã đông cứng:** - 40°C đến +100°C
- **Tỉ trọng:** 25 - 30 kg/m3
- **Thời gian khô mặt:** < 10 phút.
- **Màu bọt:** Kem nhạt
- Vòi xịt nhựa kèm theo mỗi chai
- **Chai kim loại:** 900g - 750ml
- **Đóng gói:** 24 chai/thùng
- **Thời gian bảo quản:** 12 tháng

(ở nhiệt độ 5°C đến 25°C nơi khô ráo)



MHG®

CENTINO®

Tile Grout Epoxy C550

Centino C550 là keo epoxy hai thành phần có màu sắc đa dạng, linh hoạt và đóng rắn nhanh ở nhiệt độ phòng

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- Đường keo đẹp, bền màu
- Dễ sử dụng, đóng rắn nhanh với đặc tính liên kết rất tốt
- Dễ lau chùi, chống nấm mốc
- Chống trầy xước và thân thiện môi trường

ỨNG DỤNG

- Trám khe trang trí làm đẹp cho gạch ốp tường và sàn
- Các loại cạnh bếp, nhà vệ sinh, ngoài ra còn có thể trám khe các loại vật liệu cứng
- Bồn tắm, buồng tắm, vách ngăn kính,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Làm sạch khe hở và đảm bảo không có nước, bụi và các mảnh vụn khác trong khe hở.
2. Dán giấy che hoặc băng dính lên mép của khe hở, sau đó bắn keo.
3. Trước khi thi công, bắn bỏ đi 1 đoạn keo khoảng 30cm, tránh trường hợp keo ở vòi trộn chưa đều dẫn đến keo không đóng rắn hoàn toàn sau khi thi công.
4. Thời gian gián đoạn trong quá trình thi công không quá 15 phút, nếu quá 15 phút keo trong chai sẽ đông cứng và khó bắn keo ra. Thay thế ống trộn nếu muốn tiếp tục sử dụng keo.
5. Keo khó bắn nếu nhiệt độ dưới 15°C. Hãy ngâm ống trộn keo vào nước nóng trong khoảng 10-20 phút, hiệu suất sẽ được phục hồi.
6. Các phương pháp làm sạch sau khi khô hoàn toàn: Dùng dao để loại bỏ keo sau khi đã ngâm vào nước nóng hoặc sau khi làm nóng bằng máy sấy tóc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Trạng thái:** Dạng nhũ dẻo, mịn
- **Hệ keo:** Epoxy
- **Màu sắc:** Trắng ngà, trắng sứ, xám, vàng gold
- **Thể tích:** Chai nhựa HDPE (400ml)
- **Thời gian bảo quản:** 24 tháng (ở nhiệt độ dưới 27°C, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng)



MHG®

CENTINO®

SILICONE SEALANT



MHDOOR | CENTINO

Chạm Là Dính, Dính Là Thích